

## Limpeza e Manutenção de Superfícies em Aglomerado

### **LIMPEZA DIÁRIA**

A limpeza diária é muito importante para garantir a integridade e a beleza dos revestimentos e pavimentos de superfícies em aglomerado de mármore. Estas superfícies devem ser protegidas de areias e outros agentes abrasivos, uma vez que estes podem causar danos e riscos ao mármore que compõe o produto.

Em áreas sujeitas à abrasão e/ou grande tráfego, aconselha-se a realização de uma limpeza regular com água, utilizando produtos de limpeza de PH neutro. Contudo, devem ser removidos todos os vestígios do detergente utilizado e certificar-se de que a superfície está completamente seca antes da sua utilização.

### **PRODUTOS DE LIMPEZA**

Os detergentes abrasivos devem ser evitados, assim como os detergentes ácidos e alcalinos, dado que podem causar um ataque químico ou físico ao produto, alterando a sua aparência natural. Os ácidos reagem com o carbonato de cálcio que é um composto do mármore, prejudicando o seu brilho. Detergentes fortemente alcalinos podem afetar a resina, causando descoloração. Partículas abrasivas usadas como aditivos em alguns detergentes podem causar riscos e danificar o polimento.

### **TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**

A manutenção dos pavimentos em aglomerado de mármore requer técnicas e procedimentos semelhantes aos normalmente utilizados para o mármore. As operações podem ser realizadas manualmente ou mecanicamente com a ajuda de máquinas de limpeza especiais. Cada caso envolve duas fases distintas:

- Limpeza e remoção de resíduos, seguindo-se a lavagem da superfície com detergente neutro diluído em água. A utilização de produtos químicos, ácidos e alcalinos é de todo desaconselhável, dado que podem provocar danos irreparáveis no mármore;
- De seguida, encerar o pavimento, o qual já deverá estar seco, usando uma cera normal para o polimento de mármore com aplicação manual ou mecânica.

### **CERA DE PROTEÇÃO**

Aplicar a cera no mármore em uma área não mais do que poucos metros quadrados de cada vez. Deixe secar antes de prosseguir com o polimento manual ou mecânico, contudo, recomenda-se a utilização de uma máquina de polir em velocidade reduzida e com discos macios.

A cera cria uma camada protetora e à prova de água. Encerar é uma manutenção regular importante para preservar o brilho original das superfícies de mármore ao longo do tempo.

A frequência desta operação dependerá da utilização do pavimento e do revestimento.